

Cierres Embutidos
Mortise Handles
Fechos de Embutir



Cierres Embutidos

Mortise Handles

Fechos de Embutir



CB 1725

Cierres embutidos 17x25, carpintería corredera de ventana que admite cajeado de 19 mm. con o sin condensa.

17x25 mortise handles, carpentry for sliding windows that allows structure of 19 mm. Automatic/manual latch.

Fechos de embutir 17x25, para series corredeças de janelas que admite estrutura de 19 mm. com recuperação manual o automática.



CB 1729

Cierres embutidos 17x25, carpintería corredera perimera de ventana que admite cajeado de 24 mm. con o sin condensa.

17x25 parametrical mortise handles, carpentry for sliding windows that allows structure of 24 mm. Automatic/-manual latch.

Fechos de embutir 17x29, para series corredeças de portas que admite estrutura de 19 mm. com recuperação manual o automática.



CB 1725 P

Cierres embutidos 17x25, carpintería corredera de perimetral de ventana que admite cajeado de 19 mm. sin condensa.

17x25 mortise handles, carpentry for sliding parametrical windows that allows structure of 19 mm. Automatic latch.

Fechos de embutir 17x25, para series corredeças de janelas que admite estrutura de 19 mm. com recuperação manual o automática.



CB 2029

Cierres embutidos 20x29, carpintería corredera de puerta que admite cajeado de 24 mm. con o sin condensa.

20x29 mortise handles, carpentry for sliding doors that allows structure of 19 mm. Automatic/manual latch.

Fechos de embutir 20x29, para series corredeças de portas que admite estrutura de 19 mm. com recuperação manual o automática.



CB 2029P

Carpintería corredera perimetral de puerta que admite cajeado de 24 mm. sin condensa.

Carpentry for parametrical sliding doors that allows structure of 24 mm with manual latch.

Para series corredeças perimetrais de portas que admite estrutura de 24 mm. recuperação manual.



OVALIS-CB 300

Carpintería corredera estándar de ventana que admite cajeado de 20 mm. 2 en 1: Convertible de sin condensa a con condensa.

Carpentry for standard sliding windows that allows an structure of 20 mm 2x1: Convertible from manual to automatic latch.

Para series corredeças standard de janelas que admite estrutura de 20 mm 2x1: Conversível de recuperação manual o automática.





OVALIS - CB 300

Carpintería corredera perimetral de ventana que admite cajeado de 20 mm. 2 en 1: Convertible de sin condensa a con condensa.

Carpentry for parametrical sliding windows that allows an structure of 20 mm 2x1: Convertible from manual to automatic latch.

Para series corredeças perimetrais de janelas que admite estrutura de 20 mm 2x1: Conversível de recuperação manual o automatica.



CB 550

Carpintería corredera estándar o perimetral de puerta que admite cajeado de 185 mmX20. Función 2 en 1: convertible sin condensa a con condensa.

Sliding standard or parametrical windows with 185x120 milling. 2 en 1: Convertible from automatic to manual latch.

Para series corredeças standard y perimetrais de janelas con moagem 185x20. 2 en 1: Conversível de recuperação automatica a manual.



CB 301

Carpintería corredera perimetral de ventana que admite cajeado de 20 mm. 2 en 1: Convertible de sin condensa a con condensa.

Carpentry for parametrical sliding windows that allows an structure of 20 mm 2x1: Convertible from manual to automatic latch.

Para series corredeças perimetrais de janelas que admite estrutura de 20 mm 2x1: Conversível de recuperação manual o automatica.



CJ 560

Carpintería corredera estándar o perimetral de puerta con necesidad de controlar la apertura mediante llave. Cajeado de 186x20.

Sliding standard or parametrical windows with 185x120 milling. 2 in 1: Convertible from automatic to manual latch.

Para series corredeças standard y perimetrais de janelas con moagem 185x20. 2 en 1: Conversível de recuperação automatica a manual.



CB 500

Carpintería corredera estándar o perimetral de ventana que admite cajeado de 165x20. Función 2 en 1: Convertible sin condensa a con condensa.

Sliding standard or parametrical windows with 165x20 milling. 2 in 1: Convertible from automatic to manual latch.

Para series corredeças standard y perimetrais de janelas con moagem 165x20. 2 en 1: Conversível de recuperação automatica a manual.



CB 570

Carpintería corredera estándar o perimetral de puerta con necesidad de controlar la apertura mediante llave. Cajeado de 186x20.

Sliding standard or parametrical windows with 185x120 milling. 2 en 1: Convertible from automatic to manual latch.

Para series corredeças standard y perimetrais de janelas con moagem 185x20. 2 en 1: Conversível de recuperação automatica a manual.



CB 520

Carpintería corredera estándar o perimetral de ventana que admite cajeado de 150x20. Función 2 en 1: convertible sin condensa a con condensa.

Sliding standard or parametrical windows with 150x120 milling. 2 en 1: Convertible from automatic to manual latch.

Para series corredeças standard y perimetrais de janelas con moagem 150x20. 2 en 1: Conversível de recuperação automatica a manual.

Características

Features

Caraterísticas

Soluciones para todas las series correderas del mercado:

ventanas, puertas, perimetrales, con rotura de puente térmico, con tornillos, sin tornillos.

Solutions for each sliding series in the market: windows, parametrical doors, with breaking of thermal point, with and without screws.

Soluções para todas as séries corredeças do mercado: janelas, portas perimetrais, com rotura ponte térmico, com e sem parafusos.



IDh
Innovación y
Desarrollo de herrajes

Características Features Caraterísticas

Soluciones para todas las series correderas del mercado: ventanas, puertas, perimetrales, con rotura de puente térmico, con tornillos, sin tornillos.

Solutions for each sliding series in the market: windows, parametrical doors, with breaking of thermal point, with and without screws.

Soluções para todas as séries corrediças do mercado: janelas, portas perimetrais, com rotura ponte térmico, com e sem parafusos.



TI555

Tirador uñero OVALIS clipado. Tirador para carpintería corredera estándar o perimetral, con cajeado de 186x20 mm.

De instalación rápida y fácil. Ovalis Morise Handle. Carpentry for sliding standard o parametrical. Allows structure of 186x20mm. Easy and quick to install.

Puxador para series de correr standard que admite estructura de 186x20mm.

Instalação rápida e fácil.



CC0040

Cierre central diseñado para ventanas y puertas correderas. Permite el bloqueo de ambas hojas.

Central lock for sliding windows and doors. It locks opening of the sash.

Fecho central para series corrediças de portas e janelas. Permite o travamento de ambas as folhas.



JC570

Carpintería corredera estándar o perimetral de puerta.

Cajeado de 168x20. Permite el cruce de las dos hojas.

Carpentry for standard sliding or parametrical doors. Allows structure of 168x20. It allows the crossing of the two leaves.

Para series de correr standard o perimetrais de portas.

Admite estrutura de 168x20. Permite o cruzamento das duas folhas.



TI 1725

Tirador para puertas correderas, resistente y ergonómico. Aplicable a cierres 1725 y 1729.

Pull handle for sliding doors, resistant and ergonomic. Usable in 1725 & 1729 locks.

Puxador para portas corrediças, resistente, ergonómico. Aplicável a fechos 1725 e 1729.



TI 550

Tirador para puertas correderas, resistente y ergonómico. Aplicable a cierres Cb550, Jc560, Jc560 Y Jc580.

Pull handle for sliding doors, resistant and ergonomic. Usable in Cb550, Jc560, Jc560 & Jc580 locks.

Puxador para portas corrediças, resistente, ergonómico. Aplicável a fechos Cb550, Jc560, Jc560 Y Jc580.



CC0020

Cierre central diseñado para ventanas y puertas correderas. Permite el bloqueo de ambas hojas.

Central lock for sliding windows and doors. It locks opening of the sash.

Fecho central para series corrediças de portas e janelas. Permite o travamento de ambas as folhas.



KIT DE CIERRES

Cerraderos y gatillos para marco. Ganchos/gatillos de cierre.

Striker for sliding frames. Hooks for sash.

Gancho da caixilhos. Gancho da folha

170x25 Mortise Handle - Fecho de Embutir 170x25


Cod. CB1725

Aplicaciones-Applications -Aplicações

Carpintería corredera con cajado de 19 mm. Dos versiones: 1725AS sin condensa, para ventana (con muelle)- 1725AC con condensa, para puerta (con bolas).
 Carpentries for sliding that allows structure of 19 mm. Two versions: 1725AS automatic latch, for windows (with spring)-1725AC manual latch, for doors (with balls).
 Para series de correr que admite estructura de 19mm. Duas versões:1725AS recuperação automática, para janelas (com mola)-1725AC recuperação manual, para portas (com bolas).

Características-Features -Caraterísticas

Fabricados en aluminio extruado con gatillo regulable antideslizante .
 Mortise handler made of extruded aluminium, with non sliding catch.
 Feitos em alumínio extruado com gatilho regulável anti-deslizante.



Cod. CB1725AS

Sin condensa-manual latch-recuperação manual

Cod. CB1725AC

Con condensa-automatic latch-recuperação automática

Ref. Color-Colour code -Código de Cor

2 Blanco-negro/Black-white/Branco-preto

7 Blanco/White/ Branco

8 Negro/Black/ Preto

9 Otros RAL/others/otros

Accesorios-Accessories -Acessórios

Bolsas de componentes

Components bags

Sacos dos componentes

Componentes-Components -Componentes

base/structure/estrutura	ALUMINIUM
pulsador/Slider/botão	ALUMINIUM
gatillo/catch/gatilho	zamak-zinc alloy
tornillos/screws/parafusos	acero zincado-galvanised steel

Pack 200 un. 405X253X240 mm. **9 Kgs.**

Cod. CB1725P
Cod. CB1725ACP

Con condena-manual latch -recuperação manual

Cod. CB1725ASP

Sin condena-automatic latch-recuperação automática

Ref. Color-Colour code -Código de Cor

2 Blanco-negro/Black-white/Branco-preto

7 Blanco/White/ Branco

8 Negro/Black/ Preto

9 Otros RAL/others/otros

Accesorios-Accessories -Acessórios
Bolsas de componentes

Components bags

Sacos dos componentes


Aplicaciones-Applications -Aplicações

Carpintería corredera perimetral de ventana con cajeado de 19mm. Sin condena. Dos versiones : fijación con tornillo roscachapa, o con juego de bridas de zamak.

For sliding parametrical windows and doors that allows structure of 19mm. Automatic latch (with spring). Two versions: fixing with screw, or zinc fastening plates.


Para series corredeiras que admite estrutura de 19 mm. Trava automática (com mola). Duas versões: Fixação com parafuso o com jogo do braçadeiras do zamak.

Características-Features -Caraterísticas

Fabricados en aluminio extruido, con gatillo regulable antideslizante.

Made of extruded aluminium, with adjustable non sliding catch.

Feitos em aluminio extrudido, com gatilho regulável anti-deslizante.


Componentes-Components -Componentes

base/structure/estrutura

ALUMINIUM

pulsador/Slider/botão

ALUMINIUM

gatillo/catch/gatilho

zamak-zinc alloy-zamak

tornillos/screws/parafusos

acero zincado-galvanised steel- aço zincado

Pack 200 un. 405x253x240 mm. **9 Kgs.**


170x29 Mortise Handle - Fecho de Embutir 170x29

Aplicaciones-Applications -Aplicações

Carpintería corredera con cajeado de 24mm. Dos versiones: 1729AS sin condena, para ventana (con muelle)- 1729AC con condena, para puerta (con bolas).
 Carpentries for sliding that allows structure of 24mm.Two versions: 1729AS automatic latch, for windows (with spring)-1729AC manual latch, for doors (with balls).
 Para series de corredeira que admite estrutura de 24mm.Duas versões:1729AS recuperação automática, para janelas (com mola)-1729AC recuperação manual, para portas (com bolas).

Características-Features -Caraterísticas

Fabricados en aluminio extruido, con gatillo regulable antideslizante.
 Mortise handler made of extruded aluminium, with non sliding catch.
 Feitos em aluminio extruído, com gatilho regulável anti-deslizante.



Cod CB1729

Cod. CB1729AS

Sin condena-automatic latch -recuperação autom.

Cod. CB1729AC

Con condena-manual latch -recuperação manual

Ref. Color-Colour code -Código de Cor

2 Blanco-negro/Black-white/Branco-preto

7 Blanco/White/ Branco

8 Negro/Black/ Preto

9 Otros RAL/others/otros

Accesorios-Accesories -Acessórios

Bolsas de componentes

Components bags

Sacos dos componentes

Componentes-Components -Componentes

base/structure/estrutura	ALUMINIUM
pulsador/Slider/botão	ALUMINIUM
gatillo/catch/gatilho	zamak-zinc alloy-zamak
tornillos/screws/parafusos	acero zincado-galvanised steel- aço zincado

Pack 200 un. 405X253X240 mm. 9,5 Kgs.

**2029**

Cierre embutido 200x29

200x29 Mortise Handle - Fecho de Embutir 200x29**Cod. CB2029****Cod. CB2029AS****Sin condena**-automatic latch -recuperação autom.**Cod. CB2029AC****Con condena**-manual latch -recuperação manual**Ref. Color**-Colour code -Código de Cor**2 Blanco-negro**/Black-white/Branco-preto**7 Blanco**/White/ Branco**8 Negro**/Black/ Preto**9 Otros RAL**/others/otrosOther coatings
Outros lacagens**Accesorios**-Accessories -Acessórios**Bolsas de componentes**

Components bags

Sacos dos componentes

Aplicaciones-Applications -Aplicações

Carpintería corredera con cajeado de 24mm. Dos versiones: 2029AS sin condena, para ventana (con muelle)- 2029AC con condena, para puerta (con bolas).

Carpentries for sliding that allows structure of 24mm. Two versions: 1729AS automatic latch, for windows (with spring)-2029AC manual latch, for doors (with balls).


Para serie corredeiras que admite estrutura de 24 mm. Duas versões: 1729AS recuperação automática, para janelas (com mola)-2029AC recuperação manual, para portas (com bolas).

Características-Features -Caraterísticas

Fabricados en aluminio extruido, con gatillo regulable antideslizante .

Mortise handler made on extruded aluminium, with non sliding catch.

Feitos em alumínio extruído, com gatilho regulável anti-deslizante.



Componentes-Components -Componentes

base/structure/estrutura**ALUMINIUM****pulsador/Slider/botão****ALUMINIUM****gatillo/catch/gatilho****zamak-zinc alloy-zamak****tornillos/screws/parafusos** **acero zincado**-galvanised steel- aço zincado**Pack 100 un. 405x253x240 mm. 6,4 Kgs.**

200x29 Mortise Handle - Fecho de Embutir 200x29

Aplicaciones-Applications -Aplicações

Carpintería corredera perimetral de puerta con cajeado de 24mm. Con condena.
Dos versiones : fijación con tornillo roscachapa, o con juego de bridas de zamak.

Carpentry for sliding parametrical doors that allows structure of 24mm. Automatic latch (with spring). Two versions: fixing with screw, or zinc fastening plates.


Para series corrediças perimetrais de portas que admite estrutura de 24mm. recuperação automática (com mola). Duas versões: Fixação com parafuso o com jogo do braçadeiras do zamak.

Características-Features -Caraterísticas

Fabricados en aluminio extruido, con gatillo regulable antideslizante.

Made on extruded aluminium, with adjustable non sliding catch.

Feitos em aluminio extrudido, com gatilho regulável anti-deslizante.



Cod. CB2029P

Cod. CB2029ASP

Sin condena-automatic latch -recuperação autom.

Cod. CB2029ACP

Con condena

manual latch

recuperação manual

Ref. Color-Colour code -Código de Cor

2 Blanco-negro/Black-white/Branco-preto

7 Blanco/White/ Branco

8 Negro/Black/ Preto

9 Otros RAL/others/otros

Accesorios-Accessories -Acessórios

Bolsas de componentes

Components bags

Sacos dos componentes

Componentes-Components -Componentes

base/structure/estrutura	ALUMINIUM
pulsador/Slider/botão	ALUMINIUM
gatillo/catch/gatilho	zamak-zinc alloy-zamak
tornillos/screws/parafusos	acero zincado-galvanised steel- aço zincado

Pack 100 un. 405X253X240 mm. 6,4 Kgs.



OVALIS

Cierre embutido OVALIS

OVALIS Mortise Handle - Fecho de Embutir OVALIS

Cod CB300

Cod. CB300

Cierre embutido sin tornillos OVALIS

Ref. Color-Colour code -Código de Cor

2 Blanco-negro/Black-white/Branco-preto

7 Blanco/White/ Branco

8 Negro/Black/Preto

9 Otros RAL/others/otros

Acabados especiales

Other coatings

Outros lacagens

Accesorios-Accesories -Acessórios

Bolsas de componentes

Components bags

Sacos dos componentes

Aplicaciones-Applications -Aplicações

Carpintería corredera estándar de ventana que admite cajeado de 20 mm. 2 en 1: Convertible de sin condena a con condena.

Carpentry for Standard sliding windows that allows a structure of mm 20. 2 in 1: Convertible from Automatic to Manual latch.

Para series correções standard de janelas que admite estrutura de 20 mm. 2 em 1: Convertível de recuperação automática a recuperação manual.

Características-Features -Caraterísticas


Cierre sin tornillos visibles. Fabricados en zamak fundido, con gatillo regulable antideslizante. Muy versátil: mismo cierre para uso perimetral o estándar, y con/sin condena. Máquina de mecanizado disponible.

Lock without screws. Made in melt zinc, with adjustable non sliding catch.

Very versatile: same lock to parametrical / standard and manual / automatic latch.

Machine for labour is available.

Fecho sem parafuso visível. Fabricados em zamak fundido, com gatilho regulável anti-deslizante. Muito versátil: mesmo fecho para uso perimetral o standard, e com/recuperação manual/automática. Máquina do mecanizado disponível.



Componentes-Components -Componentes

base/structure/estrutura

zamak-zinc alloy-zamak

pulsador/Slider/botão

poliamida- polyamide- poliamida

gatillo/catch/gatillo

zamak-zinc alloy-zamak

Pack 100 un. 248x225x392 mm. 6,4 Kgs.

OVALIS parametrical Mortise Handle - Fecho de Embutir OVALIS Perimetral

Aplicaciones-Applications -Aplicações

Carpintería corredera perimetral de ventana que admite cajeado de 20 mm. 2 en 1: Convertible de sin condena a con condena.

Carpentry for Parametrical sliding windows that allows an structure of 20 mm. 2 in 1: Convertible from Automatic to Manual latch.

Para series corredeiras perimetrais de Janelas que admite estrutura de 20 mm. 2 em 1: Conversível de recuperação automática a recuperação manual.

Características-Features -Caraterísticas


Cierre sin tornillos visibles. Fabricados en zamak fundido, con gatillo regulable antideslizante. Muy versátil: mismo cierre para uso perimetral o estándar, y con/sin condena. Máquina de mecanizado disponible.

Lock without screws. Made in melt zinc, with adjustable non sliding catch.

Very versatile: same lock to parametrical / standard and manual / automatic latch.

Machine for labour is available.

Fecho sem parafuso visível. Fabricados em zamak fundido, com gatilho regulável anti-deslizante. Muito versátil: mesmo fecho para uso perimetral o standard, e com/recuperação automática. Máquina do mecanizado disponível.



Cod. CB301

Cod. CB301

Cierre embutido sin tornillos OVALIS LT

Ref. Color-Colour code -Código de Cor

2 Blanco-negro/Black-white/Branco-preto

7 Blanco/White/ Branco

8 Negro/Black/ Preto

9 Otros RAL/others/otros

Accesorios-Accessories -Acessórios

Bolsas de componentes

Components bags

Sacos dos componentes

Componentes-Components -Componentes

base/structure/estrutura	zamak-zinc alloy-zamak
pulsador/Slider/botão	poliamida- polyamide- poliamida
gatillo/catch/gatilho	zamak-zinc alloy-zamak

Pack 100 un. 248x225x392 mm. 6,4 Kgs.



**500**

Cierre embutido con tornillos 165X20

165x20 Mortise Handle - Fecho de -Embutir 165x20**Cod. CB 500****Cod. CB500**

Cierre embutido clipado

Ref. Color - Colour code - Código de cor**2 Blanco-negro**/white-black/branco-preto**7 Blanco**/white/branco**8 Negro**/black/preto**9 Otros RAL**/others/otros**Accesorios**-Accesories-Accesórios**Bolsas de componentes**

Components bags

Sacos dos componentes

Aplicaciones - Applications - Aplicações

Carpintería corredera estándar o perimetral de ventana que admite cajeado de 165x20.**Función 2 en 1: convertible de sin condensa a con condensa retirando el muelle trasero.**

Sliding standard or parametrical windows with 165x20 milling. 2 in 1: Convertible from automatic to manual latch.


Para series corrediças standard y perimetrais de janelas com moagem 165x20. 2 em 1: conversível de recuperação automática a manual

Características - Features - Características

Cierre embutido sin tornillos visibles, de montaje rápido mediante clipado sobre el perfil.**Fabricado en aluminio extruido, con gatillo regulable antideslizante.****Muy versátil, una sola referencia para cubrir 4 opciones.**

Mortise lock with no visible screws, quick assembly by clipping on the profile. Made extruded aluminium, with non sliding hook. Very versatile, it covers 4 options.

Fecho de embutir sem parafusos visíveis. Rapido montagem com clip. Feito em aluminio extruído, com gatilho regulável anti-deslizante. Muito versátil, mesmo fecho para 4 opções.



Componentes - Components - Componentes

base/structure/estrutura**Aluminio****pulsador/Slider/botão****Poliamida****gatillo/catch/gatilho****zamak-zinc alloy-zamak****Pack 200 un. 405X253X240 mm. 9 Kgs.**


148x20 Mortise Handle - Fecho de Embutir 148x20

Aplicaciones - Applications - Aplicações

Carpintería corredera estándar o perimetral de ventana que admite cajado de 148x20. Función 2 en 1: convertible de sin condensa a con condensa retirando el muelle trasero. Sliding standard or parametrical windows with 148x20 milling. 2 in 1: convertible from automatic to manual latch. Para series corredeiras standard y perimetrais de janelas con moagem 148x20. 2 en 1: conversível de recuperação automática a manual.

Características - Features - Características

Cierre embutido con fijación mediante tornillos. Fabricado en aluminio extruido, con gatillo regulable antideslizante. Muy versátil, una sola referencia para cubrir cuatro opciones. Mortise lock with screws to fixit on the profile. Made of extruded aluminium, with non sliding hook. Very versatile, it covers four options. Fecho de embutir con parafusos de montagem. Feito em aluminio extruido, com gatilho regulável anti-deslizante. Muito versátil, mesmo fecho para quatro opções.



Cod. CB 520

Cod. CB520-X

- Ref. Color - Colour code - Código de cor
- 2 Blanco-negro/white-black/branco-preto
 - 7 Blanco/white/branco
 - 8 Negro/black/preto
 - 9 Otros RAL/others/otros

Accesorios-Accesories-Accesórios

Bolsas de componentes
Components bags
Sacos dos componentes

Componentes - Components - Componentes

base/structure/estrutura	Aluminio- aluminium- aluminio
pulsador/Slider/botão	Poliamida- polyamide- poliamida
gatillo/catch/gatilho	zamak-zinc alloy-zamak

Pack 200 un. 405X253X240 mm. 9 Kgs.



Cod. CB 550

Cod. CB550-X

Ref. Color - Colour code - Código de cor

2 Blanco-negro/white-black/branco-preto

7 **Blanco**/white/branco

8 **Negro**/black/preto

9 Otros RAL/others/otros

Accesorios-Accesories-Accessórios

Bolsas de componentes

Components bags

Sacos dos componentes



Aplicaciones - Applications - Aplicações

Carpintería corredera estándar o perimetral de puerta que admite cajado de 186x20.

Función 2 en 1: convertible de sin condena a con condena retirando el muelle trasero.

Sliding standard or parametrical windows with 186x120 milling. 2 in 1: convertible from automatic to manual latch.

Para series corrediças standard y perimetrais de janelas con moagem 186x20. 2 en 1: conversível de recuperação automática a manual.

Características - Features - Características

Cierre embutido sin tornillos visibles, de montaje rápido mediante clipado sobre el perfil.


Incluye sistema de seguridad antilevantamiento para mantener la puerta cerrada.

Fabricado en aluminio extruido, con gatillo regulable antideslizante.

Muy versátil, una sola referencia para cubrir cuatro opciones.

Mortise lock with no visible screws, quick assembly by clipping on the profile. made extruded aluminium, with non sliding hook. Very versatile, it covers four options.

Fecho de embutir sem parafusos visíveis. Rápido montagem com clip. Feito em alumínio extruído, com gatilho regulável anti-deslizante. Muito versátil, mesmo fecho para 4 opções.



Componentes - Components - Componentes

base/structure/estrutura	Aluminio
pulsador/Slider/botão	Poliamida
gatilho/catch/gatilho	zamak-zinc alloy-zamak

Pack 200 un. 405X253X240 mm. 9 Kgs.

Aplicaciones - Applications - Aplicações

Carpintería corredera estándar o perimetral de puerta con necesidad de controlar la apertura mediante llave. Cajeadado de 186x20mm. Permite el cruce de las dos hojas.

carpentry for sliding or parametrical doors that needs to control the opening with a key. Allows structure of 186x20mm. It allows de crossing of the two leaves.


Para series corrediças standard o perimetrais de portas com a necessidade de controlar a abertura com uma chave

Características - Features - Características

Cierre y uñero sin tornillos visibles, de montaje rápido mediante clipado sobre el perfil. Incluye indicador verde/rojo en el pulsador. Desde el uñero exterior y mediante una llave, podemos abrir y cerrar la puerta. Desde el cierre embutido interior podemos abrir y cerrar la puerta independientemente de la posición del bombín.

Finger pull without visible screws. Quick assembly by clipping on the profile. Green/red indicator on the push button. From the outer finger pull and using a key, we can open and close the door. From the mortise handle inside we can control the door independently the position of the bowler.

Fecho sem parafuso visível. Montagem rápida por encaixe no perfil. Chave do lado de fuera e podemos abrir e fechar a porta independentemente da posição do cilindro.



Cod. JC560-X

Ref. Color - Colour code - Código de cor

2 Blanco-negro/white-black/branco-preto

7 Blanco/white/branco

8 Negro/black/preto

9 Otros RAL/others/otros

Accesorios-Accesories-Accesórios

Bolsas de componentes

Components bags

Sacos dos componentes

Componentes - Components - Componentes

base/structure/estrutura

Aluminio- aluminium- aluminio

pulsador/Slider/botão

Poliamida- polyamide- poliamida

gatillo/catch/gatilho


Zamak- zinc alloy- zamak

Pack 200 un. 405X253X240 mm. 9 Kgs.




Cod. JC 560

Montaje



Mecanizado- Milling- Mecanização



168x20 Mortise Handle - Fecho de embutir 168x20

Aplicaciones - Applications - Aplicações

Carpintería corredera estándar o perimetral de ventana que admite cajado de 168x20. Función 2 en 1: convertible de sin condena a con condena retirando el muelle trasero. Sliding standard or parametrical windows with 168x20 milling. 2 in 1: convertible from automatic to manual latch.


Para series correções standard y perimetrais de janelas con moagem 168x20. 2 en 1: Conversível de recuperação automática a manual.

Características - Features - Characteristics

Cierre embutido con fijación mediante tornillos. Fabricado en aluminio extruido, con gatillo regulable antideslizante. Muy versátil, una sola referencia para cubrir cuatro opciones.

Mortise lock with screws to fix to the profile. Made of extruded aluminium, with non sliding hook. Very versatile, it covers four options.

Fecho de embutir com parafusos de montagem. Feito em alumínio extrudido, com gatilho regulável anti-deslizante. Muito versátil, mesmo fecho para quatro opções.



Componentes - Components - Componentes

base/structure/estrutura	Aluminio - aluminium- alumínio
pulsador/Slider/botão	Poliamida - polyamide- poliamida
gatillo/catch/gatilho	Zamak - zinc alloy- zamak

Pack 200 un. 405X253X240 mm. 9 Kgs.

Cod. CB 570

Cod. CB570

Ref. Color - Colour code - Código de cor

2 **Blanco-negro**/white-black/branco-preto

7 **Blanco**/white/branco

8 **Negro**/black/preto

9 Otros RAL/others/otros

Accesorios-Accessories-Accessórios

Bolsas de componentes

Components bags

Sacos dos componentes



Cod. TI 555

Aplicaciones - Applications - Aplicações

Tirador para carpintería corredera estándar o perimetral, con cajeado de 186x20 mm.

De instalación rápida y fácil.

Pull handle for sliding doors and Windows. Adaptable to structure of 186x20mm.


Puxador para serie corrediças standard o perimetrais que admite estrutura de 186x20mm.

Características - Features - Características

Tirador uñero de fácil fijación y con sujeción mediante un tornillo trasero.

Finger pull easy to fix and with a rear screw for fastening.

Puxador unheiro fácil de encaixar com fixação por parafuso traseiro



Cod. TI0555

Ref. Color - Colour code - Código de cor

2 Blanco-negro/white-black/branco-preto

7 Blanco/white/branco

8 Negro/black/preto

9 Otros RAL/others/otros

Accesorios - Accessories - Accesórios

Bolsas de componentes

Components bags

Sacos dos componentes

Componentes - Components - Componentes

Aluminio - Aluminium - Aluminio

Poliamida - Polyamide - Poliamida

Pack 200 un. 405X253X240 mm. 9 Kgs.





Cod. JC 570

Aplicaciones - Applications - Aplicações

Carpintería corredera estándar o perimetral de puerta.

Cajado de 168x20. Permite el cruce de las dos hojas.

Sliding standard or parametrical doors. That allows structure of 168x20.
It allows the crossing of the two leaves.

Para series corrediças standard o perimetrais de portas.

Admite estrutura de 168x20. Permite o cruzamento das duas folhas.

Características - Features - Características

Uñero sin tornillos visibles.

Incluye indicador verde/rojo en el pulsador. Desde el cierre embutido interior podemos abrir y cerrar la puerta.

Finger pull without screws. Includes green/red indicator on the pushbutton. From the mortise handles you can open or close the door

Unheiro sem parafuso visível indicador vermelho/verde no botão de pressão. Desde o fecho de embutir interno podemos abrir e fechar a porta.



Cod. JC570-X

Ref. Color - Colour code - Código de cor

2 Blanco-negro/white-black/branco-preto

7 Blanco/white/branco

8 Negro/black/preto

9 Otros RAL/others/otros

Accesorios-Accesories-Accesórios

Bolsas de componentes

Components bags

Sacos dos componentes



Componentes - Components - Componentes

base/structure/estrutura

Aluminio

pulsador/Slider/botão

Poliamida

gatillo/catch/gatilho

zamak-zinc alloy-zamak

Pack 200 un. 405x253x240 mm. 9 Kgs.




570

Cierre con tornillos + Uñero OVALIS 168x20


Mortise handle with screws + shell OVALIS 168x20 - Fecho com parafusos + concha OVALIS 168x20

Cod. JC 570



Montaje



1. Apoyar extremo inferior del uñero y presionar.
2. Apretar tornillo de fijación del uñero
3. Presionar uñero hasta clipar.
4. Apoyar extremo inferior cierre embutido.
5. Presionar Cierre hasta clipar.
6. Regulación micrométrica.
7. Colocar tapa.



Mecanizado- Milling- Mecanização






20 mm Universal central lock - Fecho central universal 20 mm

Aplicaciones - Applications - Aplicações

Cierre central diseñado para ventanas y puertas correderas. Permite el bloqueo de ambas hojas.
Central lock for sliding windows and doors. It locks opening of the sash.
Fecho central para series corrediças de portas e janelas. Permite o travamento de ambas as folhas.

Características - Features - Características

Cierre central de fácil instalación. Adaptable a diferentes anchos de perfilería dependiendo de la longitud del eje de bloqueo.
Easy to install. It fits on mosts sliding doors and windows.
Fecho central, instalação fácil. Adaptável a diferentes larguras de perfis



Cod. CC0020

Cod. CC0020
Eje 20 mm

Ref. Color - Colour code - Código de cor
0 Plata /silver /plata
7 Blanco/white/branco
8 Negro/black/preto
9 Otros RAL/others/otros



Componentes - Components - Componentes

Pulsador/button/ botão	Nylon
Muelles/spring/mola	INOX
Manilla/handle/muletas	Aluminio/Aluminium
Tornillos/screws/parafuso	INOX
Eje/spindle/eixo	Acero Zincado

Pack 200 un. 405X253X240 mm. 9 Kgs.

CC40

Cierre central Universal

Universal central lock - Fecho central universal

Cod. CC40

Cod. CC4024

Eje 15-24 mm

Cod. CB4042

Eje 34-42 mm

Cod. CB4054

Eje 45-54mm

Ref. Color - Colour code - Código de cor

0 Plata /silver /plata

7 Blanco/white/branco

8 Negro/black/preto

9 Otros RAL/others/otros



Aplicaciones - Applications - Aplicações

Cierre central diseñado para ventanas y puertas correderas. Permite el bloqueo de ambas hojas.

Central lock for sliding windows and doors. It locks opening of the sash.

Fechos central para janelas e portas corrediças. Permite o travamento de ambas as folhas


Características - Features - Características

Cierre central de fácil instalación. Adaptable a diferentes anchos de perfilería dependiendo de la longitud del eje de bloqueo.

Easy to install. It fits on most sliding doors and windows depending on the length of locking.

Fecho fácil de instalar. Adaptável a diferentes larguras de perfis de acordo com o comprimento do eixo de travamento.

Código	a	b	c	d
CC4024	15mm	9mm	24mm	15-24mm
CC4042	34mm	9mm	42mm	34-42mm
CC4054	45mm	9mm	54mm	45-54mm



Componentes - Components - Componentes

Pulsador/button/botão	Nylon
Muelles/spring/mola	INOX
Manilla/handle/muleta	Aluminio/Aluminium
Tornillos/screws/parafuso	INOX
Eje/spindle/eixo	Acero Zincado

Pack 10 ud. 240X190X205 mm. 1,05 Kgs.

Pack 40 ud. 405X253X240 mm. 4,20 Kgs.

Aplicaciones - Applications - Aplicações

Tirador para puertas y ventanas correderas. Adaptable a los cierres 1725 y 1729.

Pull handle for sliding doors and Windows. Adaptable to locks 1725 and 1729.


Puxador para portas e janelas corrediças. Adaptável a os fechos 1725 e 1729.

Características - Features - Características

Resistencia, ergonomía y estética. Están realizados en zamak fundido.

Resistance, ergonomic and aesthetic, made in melt pressure zinc.

Resistência, ergonomia y estética, feitos em zamak fundido a pressão.



Cod. TI1725Z017

Cod. TI1725Z017

Ref. Color - Colour code - Código de cor

2 Blanco-negro/white-black/branco-preto

7 Blanco/white/branco

8 Negro/black/preto

9 Otros RAL/others/otros

Componentes - Components - Componentes

tirador/handle/puxador

zamak-zinc alloy-zamak

Pack 30 un. 240x190x205 mm. 30 Kgs.



TI550

Tirador 550

550 Pull Handle - Puxador 550

Cod. TI550

Cod. TI0550

Ref. Color - Colour code - Código de cor

2 Blanco-negro/white-black/branco-preto

7 Blanco/white/branco

8 Negro/black/preto

9 Otros RAL/others/otros

Aplicaciones - Applications - Aplicações

El tirador TI550 está diseñado para facilitar la apertura de puertas y ventanas correderas de considerable peso. Su diseño ergonómico se integra perfectamente con la nueva línea de cierres embutidos para puertas. La robustez del sistema de fijación garantiza la durabilidad en el tiempo del asa tirador. El montaje es muy simple y rápido.

Make easy the opening and closing of heavy sliding doors and windows. The resistant of the fastening system is a guarantee of durability.

Puxador para facilitar a abertura de portas e janelas corrediças pesadas. Sua robustez garante durabilidade ao longo do tempo.

Características - Features - Características

Fabricado en aluminio.

Se puede instalar de forma individual o con los cierres embutidos Cb550, Cb570, Jc560 Y Jc570. Sistema de anclaje ocultos en acero inoxidable. Fijación al perfil mediante remaches de alta resistencia en aluminio.

Made of extruded aluminium.


Usable in Cb550, Jc560, Jc560 & Jc580 locks. Sistem without visible screws in stainless steel.

Fixing to the profile by high rivets resistance in aluminum.

Feitos em alumínio extruído.

Aplicável a fechos Cb550, Jc560, Jc560 Y Jc580. Sistema sem parafusos visível em aço inoxidável.

Fixação ao perfil por rebites altos resistência em alumínio



Componentes - Components - Componentes

Cuerpo/ body/ corpo

Aluminio - Aluminium - Aluminio

Tornillo- screws- parafusos

Acero INOX - stainless steel- aço inox

Tuerca/ nut/ porca

Acero zincado- galvanised steel- aço zincado

Pack 200 un. 405x253x240 mm. 9 Kgs.



ACCES

Componentes cierres embutidos


Mortise handle components - Componentes dos fechos de embutir

Aplicaciones Applications Aplicações

Para carpintería corredera y para los
cierres embutidos

To carpentry for sliding and mortise
handle.

Para series corredeiras e para fechos
de embutir



















Gatillos-leaf hooks-gancho da folha

GA1725Z011  A=20/24 mm.	GA1725Z014  A=24/28 mm.	GA1725ZPE  A=20/32 mm.	GA0002ZPE  A=16/19 mm.
GA1729Z013  A=26/30 mm.	GA1729Z014  A=26/30 mm.	GA2029I013  A=24/28mm.	GA2029ZPE  A=24/36 mm.
GA3610-I  A= 24/28 mm.	GA3110-I  A= 24/28 mm.	GA3112-I  A= 20-22/28-32 mm.	GA3114-I  A= 32/36 mm.
GA0500ZPE  A= 32/36 mm.	GA3111-I  A= 22-24/26-30 mm.	GA3614-I  A= 32/36 mm.	GA4114-I  A= 32/36 mm.
GA4312-MK  Para microventilación	GA3610-IR  A= 24/28 mm.	GA3612-IR  A= 20-22/28-32 mm.	GA3614-IR  A= 32/36 mm.

Mortise handle components - Componentes dos fechos de embutir

Cerraderos marco-frame hook-gancho da caixilho



Aplicaciones Applications Aplicações

**Para carpintería corredera y para los
cierres embutidos**

To carpentry for sliding and mortise
handle.

Para series correções e para fechos
de embutir



Sistemas Multipunto
Multipoint systems
Sistemas Multipunto



Sistemas Multipunto

Multipoint systems

Sistemas Multiponto



75-XX

Sistema multipunto para correderas.
Con posibilidad de tener según longitud, 2 ó 3 puntos de cierre.
Multipoint system for sliding.
Possibility of 2 o 3 closing points
Sistema multiponto para series corrediças. Possibilidade de 2 o 3 pontos de fecho



Kits de Calzos

Kits de montaje para Sistema multipunto para correderas.
Assembly kits for sliding doors multipoints system.
Kit de montagem para sistemas multiponto para corrediças.



15-1800P

Sistema multipunto para correderas.
Con posibilidad de tener según longitud, 2, 3 ó 4 puntos de cierre.
Multipoint system for sliding.
Possibility of 2, 3, 4 closing points
Sistema multiponto para series corrediças. Possibilidade de 2, 3 o 4 pontos de fecho



CR-210

Manilla para Sistema multipunto
Handle for multipoints system
Muleta para sistemas multiponto



CR-220

Manilla para Sistema multipunto
Handle for multipoints system
Muleta para sistemas multiponto



CR-221

Manilla para Sistema multipunto
Handle for multipoint system
Muleta para sistemas multiponto



CB-400/401

Manilla para Sistema multipunto
Handle for multipoint sytem
Muleta para sistemas multiponto



75-195

20-086

Sistema monopunto para correderas.
Single point system for sliding door and window
Sistema ponto único para series corrediças



TI-210

Manilla para Sistema multipunto
Handle for multipoint system
Muleta para sistemas multiponto

Aplicaciones - Applications - Aplicações

Sistema robusto para Correderas Aluminio y PVC canal 16.
Correderas de 400 mm hasta 2.200 mm. Puntos de cierre: de dos hasta cuatro en función de la altura del Multipunto.

Robust system for sliding in aluminium and PVC groove 16.
Slidings doors from 400 mm to 2.200 mm. Closing points: 2, 3 or 4 according to the length of the multipoint system.

Sistema robusto para corrediças em alumínio e PVC canal 16. Para series de 400mm a 2.200mm. Ponto de fechos: 2, 3, 4 em função da altura do multiponto.

Características - Features - Caraterísticas



Gracias a su sistema antilevantamiento de la hoja, permite una mayor seguridad a la efracción. Incorpora desde dos hasta cuatro puntos de cierre dependiendo de la ventana.

Thanks to the no lift system of the casement windows, allows more security to damaging risks. It includes 2-4 closing points depending on the window.

O seu sistema anti-levantamento oferece segurança reforçada á ruptura. Incorpora 2-4 pontos de fecho em função do janelá.

Cód. 75-XX

Multipunto
Multipoint
Multiponto



Componentes - Components - Componentes

CÓDIGOS MULTIPUNTOS		
eje 7,5	Longitud mm.	Punto cierre
75-400	400	2
75-600	600	2
75-1000	1000	2
75-1600	1600	3
75-1800	1800	3

Pletina/bar/vareta - Acero Zincado

Cuerpo/ gear/ mecanismo - Zamak

Multipoint systems for sliding - Sistema MULTIPUNTO para janela corredeiras

Códs. 15-XX / 15-1800 P

Aplicaciones - Applications - Aplicações

Sistema robusto para correderas de aluminio y PVC canal 16.
Correderas de 400 mm hasta 2.200 mm. Puntos de cierre: de dos hasta cuatro en función de la altura del Multipunto.

Robust system for sliding made in aluminium and PVC groove 16. Slidings doors from 400 mm to 2.200 mm. Closing points: 2, 3 or 4 according to the length of the multipoint system.

Sistema robusto para corredeiras em aluminio e PVC canal 16. Para series corredeira de 400mm a 2.200mm. Ponto de fechos: 2, 3, 4 em função da altura do multiponto

Características - Features - Caraterísticas

Gracias a su sistema antilevantamiento de la hoja, permite una mayor seguridad a la efracción. Incorpora desde dos hasta cuatro puntos de cierre dependiendo de la ventana.

Thanks to the no lift system of the casement windows, it allows more security to damaging risks. It includes 2-4 closing points Depending on the window.


Graças à seu sistema anti-levantamento oferece segurança reforçada à ruptura. Incorpora 2-4 pontos de fecho em função do janelas.

Componentes - Components - Componentes

eje 15	CÓDIGOS MULTIPUNTOS	CÓDIGOS KITS CALZOS
Longitud mm.	P. cierre	
15-400	400 2	KT112
15-600	600 2	KT112
15-1000	1000 2	KT113
15-1600	1600 3	KT114
15-1800	1800 3	KT114
15-1800P	1800P 4	KT115

Pletina/ bar/ vareta - Acero Zincado

Cuerpo/ gear/ mecanismo - Zamak



Componentes/components/componentes		
Descripción	Material	Tratamiento
Corona dentada	Acero	Zincado blanco
Pletinas	Acero	Zincado blanco
Puntos de cierre Hoja	Zamak / Acero	Zincado blanco
Calzos	Poliamida	Color negro
Tornillería	AISI 304	

Componentes adicionales/additional components/		
Comp. Adicional	Código	Descripción
	CZ16-30	Calzo estandar 30 mm
	EN0025	Encuentro estandar
	EN0021	Antilevantamiento
	DIN965M5X35ZB	Tornillo de fijación
	CR0220B20	Manilla 90 MODUS
	TI0210	Tirador MODUS
	CB-400 CB-401	

Empaquetado Industrial - Pack 25 un.				
	Dimensiones cm	Peso Kg		Longitud sistema mm
		Mecanismo 7.5 mm	Mecanismo 15 mm	
	190x100x450	6.5	6	400
	190x100x650	8.9	8.1	600
	190x100x1050	12.8	12.1	1000
	190x100x1650	21.4	20.9	1600
	190x100x1850	24	23.2	1800

Empaquetado simple - Pack 4 un.				
	Dimensiones cm	Peso Kg		Longitud sistema mm
		Mecanismo 7.5 mm	Mecanismo 15 mm	
	D60x500	1	1	400
	D60x700	1.5	1.3	600
	D60x1100	2.3	2.1	1000
	D60x1900	3.5	3.4	1600
	D60x1900	4	3.8	1800



Aplicaciones - Applications - Aplicações

Mecanismos de cierres para puertas y ventanas correderas, que requieren un único punto de cierre. Es una alternativa para aquellos proyectos de mayor categoría en los que no se desea aplicar el tradicional cierre embutido. Se utiliza junto a las manillas CR210 o CR220, haciendo más cómoda la apertura del cerramiento.

Gear for sliding doors and windows, which are locked on a single point. It is a good alternative to avoid the application of mortise locks. CR210 or CR220 handles are needed to make the opening comfortable.

Mecanismo de fecho para portas e janelas corrediças com um ponto de fechamento. Uma alternativa em projetos de maíus categoria para não utilizar fecho de embutir. Para um fechamento confortável é utilizada em combinação com puxadores CR210 o CR220.

Características - Features - Caraterísticas

Mecanismo de fijación muy simple, fabricado en Zamak 5. Disponibles tres alturas del gancho de cierre, dependiendo de los perfiles de fijación.

Easy fitting mechanism made of Zamak 5. It is available with three different hook heights.

Mecanismo de fixação muito simples. Feitos em zamak 5. Gancho de fecho disponível em três alturas.

Cód. 75-290 / 75-195 / 20-086

Cod. 75-290
Longitud 290 mm / E= 7,5 mm


Cod. 75-195
Longitud 195 mm / E= 7,5 mm

Cod. 20-086
gancho / E= 20 mm

Componentes - Components - Componentes

Pletina/ bar/ vareta - **Acero Zincado**

Cuerpo / gear/ mecanismo - **Zamak**





Aplicaciones - Applications - Aplicações

Conjunto completo de correderas y calzos necesarios para la instalación de un kit multipunto de una hoja.
Full set of slidings and spare parts necessary to install a multipoint kit.

Gama completa de corrediças e calços necessários para instalar o kit multiponto.

Características - Features - Caraterísticas

Cada bolsa contiene cerraderos, calzos y seguro antilevantamiento necesarios según la medida del multipunto.

Each bag contains striker, spacer and system anti lift necessary according to the multipoint measurements.

Cada bolsa contém dormente, calços e sistema anti-levantamentonecessários conforme dimensão do multiponto.


Componentes - Components - Componentes

	Descripción	Material	Tratamiento
	Calzo multipunto	Nylon reforzado	Color negro
	Calzo de cerradero	Nylon reforzado	Color negro
	Cerradero marco	Acero zinc	Zincado blanco
	Seguro antielevación	Acero zinc	Zincado blanco
	Tornillo de fijación	Acero zinc	Zincado blanco

Tipos de calzos


Código	Aplicación		Puntos cierre	Long. mm
KTO112-AC	75-400	15-400	2	400
	75-600	15-600	2	600
KTO113-AC	75-1000	15-1000	2	1000
	75-1600	15-1600	3	1600
KTO114-AC	75-1800	15-1800	3	1800
KTO115-AC		15-1800P	4	1800P

CALZOS CON MEDIDAS ESTÁNDAR




CALZOS CON MEDIDAS ESPECIALES


CZi6-PR60




CZi6-PT70




CZi6-85RPT




CZi6-25




CZi6-27




CZi6-2510
CZi6-3007




CZi6-97R




CZi6-EXTM




CZi6-23-Fi




CZi6-C71




CZi6-37+



CZi6-206



CZi6-GAR
CZi6-H4




Nylon

Aplicaciones-Applications -Aplicações

Diseñada para carpinterías de aluminio, PVC o madera.
Designed for aluminium, PVC or wood carpentries
Desenhada para alumínio, PVC o madeira.

Características-Features -Caraterísticas

Manilla con 4 posiciones de enclavamiento a 90°.
Distintas posibilidades de tetones de fijación a la carpintería.
Reversible handle with four 90° interlocking positions.
Different cam lengths are available depending of the carpentry.
Different lengths of spindle available.
Muleta com 4 posições de ajustamento a 90°.
Distintas possibilidades de eixos de sujeição.



Cod. CR 220

Cod. CR0220B20

L=20mm

Cod. CR0220B32

L=32mm

Cod. CR0220B38

L=38mm

Cod. CR0220B45

L=45mm

Ref. Color-Colour code -Código de Cor

7 Blanco/White/ Branco

8 Negro/Black/ Preto

9 Otros RAL/others/ outros



Componentes-Components -Componentes

carcasa/casing/carcaça	Zamak
manilla/handle/maçaneta	ALUMINIUM
1 mecanismo/mechanism/mecanismo	nylon reforzado-enforced nylon-nylon reforçado
1 bulón/spindle/eixo	acero zincado-galvanised steel-aço zincado

Cod. CR 210

Cod. CR0210B32

L=32mm

Cod. CR0210B20

L=20mm

Cod. CR0210B38

L=38mm

Cod. CR0210B45

L=45mm

Ref. Color-Colour code -Código de Cor

7 Blanco/White/ Branco

8 Negro/Black/ Preto

9 Otros RAL/others/ outros



Aplicaciones-Applications -Aplicações

Diseñada para carpinterías de aluminio, PVC o madera y mecanismos multipunto.

Designed for aluminium, PVC, wood and multipoints systems

Desenhada para carpintarias de aluminio, PVC o madeira e mecanismos multiponto.



Características-Features -Caraterísticas

Manilla con 4 posiciones de enclavamiento a 90°.

Distintas posibilidades de tetones de fijación a la carpintería.

Interlocking positions at 90°. Different cam lengths are available depending on the carpentry. Different lengths of spindle available.

Muleta com 4 posições de ajustamento a 90°. Distintas possibilidades de eixos de sujeição.



Componentes-Components -Componentes

1 base/base/base

Resina acetálica

carcasa/casing/carcaça

zamak-zinc alloy

manilla/handle/maçaneta

ALUMINIUM

1 cuadradillo/spindle/quadrado

acero zincado-galvanised steel-aço

*** manilla disponible con tetón de 12 mm.(fabricado bajo pedido)/handle available with 12 mm.cam (manufactured on demand)/muleta disponível com teton 12mm. (feita a orden)**

- 7 Blanco/White/ Branco
- 8 Negro/Black/ Preto
- 9 Otros RAL/others/ outros



Aplicaciones-Applications -Aplicações

Manila 90°, para multipunto desplazada. Diseñada para carpinterías de aluminio, PVC o madera de corredera en línea perimetral con mecanismos multipunto.

Handle 90° for sliding multipoints system. Designer to aluminium, PVC or wood carpentries.




Muleta 90° para multiponto. Desenhada para alumínio, PVC e madeira

Características-Features -Caraterísticas

Manilla con 4 posiciones de enclavamiento a 90. Apertura a derechas o izquierdas. En algunas carpinterías perimetrales es necesario el desplazamiento de la manilla para evitar pillarse los dedos en la maniobra de cierre.

Handle with 4 positions of interlocking in 90°. Opening allow to the right and to the left. In some carpentries is necessary the move of the handle to avoid get the fingers closing the door.

Muleta com 4 posições de engatamento 90°. Abertura a direita e à esquerda. Alguns carpintarias precisam o movimento de a maçaneta para não prender os dedos



Componentes-Components -Componentes

1 base/base/base	nylon reforzado-enforced nylon
carcasa/casing/carcaça	zamak-zinc alloy
manilla/handle/maçaneta	ALUMINIUM
1 cuadradillo/spindle/quadrado	acero zincado-galvanised steel-aço



Handle 90° - Muleta 90°

Aplicaciones - Applications - Aplicações

Cierre embutido de palanca giratoria para accionar los sistemas multipunto mediante cuadradilla. Las dos versiones disponibles CB400/CB401, consiguen adaptarlo al máximo número de sistemas de carpintería.
Mortise Locks of swivel lever to drive the multipoints systems .
The two versions CB400/CB401 , fit the mortise lock to the maximum number of carpentries
Fecho de embutir de alavanca móvel para accionar o sistema multiponto . Das duas versões disponíveis CB400/CB401, conseguem adaptá-lo ao número máximo do carpintarias.

Características - Features - Caraterísticas

Sus dimensiones permiten el cruce de hojas en ventanas correderas con multipunto.
The size allows the crossing of the leaf in slidings windows
As dimensões permitem o cruzamento das folhas em janelas corrediças

Cod. CB 400

Cod. CB400

Cod. CB400LG

Cod. CB401

Ref. Color - Colour code - Código de Cor

- 7 Blanco/White/Branco
- 8 Negro/Black/Preto
- 9 Otros RAL/Others/Otros



Componentes - Components - Componentes

Base/base/base	Zamak-Zinc Alloy-Zamak
Palanca/palanca/palanca	Zamak-Zinc Alloy-Zamak
Bulón/sindle/eixo	Acero zincado-galvanised steel-aço zincado
Tapones/tampones/tampones	Nylon-nylon-nylon




MULTIPUNTO


Manilla 90° para multipunto

Handle 90° - Muleta 90°


Cod. CB 400




Mecanizado - Milling




CB400




CB400



CB400LG



CB401



REF.	A=ANCHO HOJA (mm)	X= ENTRADA (mm)	
		E75 (75 mm)	E15 (15 mm)
CB400	MINIMO	34	30
	MÁXIMO	43/45	33/45
CB400LG	MINIMO	42	38
	MÁXIMO	70	70
CB401	MINIMO	26	26
	MÁXIMO	34	34



Handle 90° - Muleta 90°

Aplicaciones - Applications - Aplicações


Diseñada para carpinterías de aluminio, PVC o madera de corredera en línea con mecanismos multipunto.

Designed to sliding aluminium, PVC or wood with multipoint systems
Desenhado para carpintarias corrediças de alumínio, PVC o madeira com sistema multiponto

Características - Features - Caraterísticas

Manilla con 4 posiciones de enclavamiento a 90°. Bloqueo de maniobra mediante llave en manilla.

Handle with 4 position every 90°. The door or the window can be locked by a key.
Muleta com 4 posições cada 90°. Bloqueio da maçaneta por chave.



Componentes - Components - Componentes

Carcasa/casing/ carcaça	Aluminium
Manilla/handle/mançaneta	Aluminium
1 bulón/spindle/ eixo	Zamak
Tornillos y arandelas/screws and washers/ parafusos e arruelas	INOX

Cod. CR 125

Cod. CR125

Ref. Color - Colour code - Código de Cor

- 7 Blanco/White/Branco
- 7 Blanco/White/Branco
- 8 Negro/Black/Preto
- 9 Otros RAL/Others/Otros





Cod. TP -10

Cod. TP10-X

Ref. Color-Colour code -Código de Cor

- 7 Blanco/White/ Branco
- 8 Negro/Black/ Preto
- 9 Otros RAL/others/ outros



Aplicaciones-Applications -Aplicações

Diseñada para frenar la hoja del sistema de correderas.

Designed to stop the window or door leaf in slidings systems.

Desenhado para frear a folha do as corredeiras.

Características-Features -Caraterísticas

Disponible en diferentes acabados y con una sujeción fácil de instalar, para proporcionar una retención eficiente.

Available in different finishes. Easy to install to give a proper block

Disponível em diferentes acabamentos.. Fácil de instalar para fornecer boa retenção



Componentes-Components -Componentes

Cuerpo / gear/ mecanismo Zamak

Tope/ stopper/ batente EPDM

Handle 90° - Muleta 90°

Aplicaciones - Applications - Aplicações

Diseñada para carpinterías de aluminio, PVC o madera de corredera en línea con mecanismos multipunto.

Designed to sliding aluminium, PVC or wood with multipoint systems.


Desenhado para carpintarias corrediças de alumínio, PVC o madeira com sistema multiponto

Características - Features - Características

Tirador diseñado para manilla de 90°. Disponible en diferentes acabados.

Pull handle designed to 90° mortise handle. Available in different finishes.

Puxador desenhado para muleta 90°. Disponível em diferentes acabamentos.



Cod. TI0210

Cod. TI0210

Ref. Color - Colour code - Código de Cor

7 Blanco/White/Branco

8 Negro/Black/Preto

9 Otros RAL/Others/Otros

Componentes - Components - Componentes

Base/base/base

Zamak-Zinc Alloy-Zamak

