




Aplicaciones - Applications

Juego compás bisagra para apertura exterior (proyectante). Incorpora un patín deslizante reforzado que mantiene la hoja en la posición deseada. El tornillo de latón permite regular la fricción de apertura según el peso del vidrio usado. Aplicable en aperturas frontales o laterales.

Características - Features

Juego compases reversibles (2 unidades). Fabricado en acero inoxidable austenítico (AISI201) con excelente resistencia a la corrosión. Patín de nylon reforzado con carcasa de acero inoxidable, que ofrece una apertura suave y silenciosa. Certificado en 30.000 ciclos de apertura. Altura de cámara 13/14 mm



Ensayo de durabilidad

Código	Ancho mm	Alto mm	Kg. máx.	Ángulo apertura	Nº Ciclos	Resultado
Hs100 8"	1.200	300	10	64°	30.000	OK
Hs90 10"	1.200	450	16	80°	30.000	OK
Hs90 12"	1.200	600	21	87°	30.000	OK
Hs90 16"	1.200	750	22	63°	30.000	OK
Hs100 20"	1.200	900	24	65°	30.000	OK
Hs100 24"	1.200	1.500	24	66°	30.000	OK



Test realizado en ventanas de apertura frontal.
Las medidas del test representan las medidas máximas de ventana recomendada para cada tamaño.

Código

HS100-8	Jgo. Compases proyec. inox AISI201 (13-14) 8" - 210mm
HS90-10	Jgo. Compases proyec. inox AISI201 (13-14) 10" - 260mm
HS90-12	Jgo. Compases proyec. inox AISI201 (13-14) 12" - 304mm
HS90-16	Jgo. Compases proyec. inox AISI201 (13-14) 16" - 406mm
HS100-20	Jgo. Compases proyec. inox AISI201 (13-14) 20" - 511mm
HS100-24	Jgo. Compases proyec. inox AISI201 (13-14) 24" - 615mm

Componentes

Acero Inoxidable AISI201 SS AISI201 Aço inox 201
Nylon - Nylon - Nylon