



Aplicaciones/ Applications/ Aplicações

Bisagra para puertas con recuperación.
Empleada para carpinterías de aluminio o
madera.

Hinge for spring doors. It is used for
aluminium or wood carpentries.

Dobradiça para portas com recuperação. Para
caixilharias de alumínio o madeira.

Características/Features/ Caraterísticas

Su robusto diseño y su muelle de torsión
templado le permite soportar elevadas
cargas.


Its strong design and the tempered torsion
spring lets the hinge to carry heavy weight.

O suo robusto desenho e mola de torção
temperada permite-lhe suportar elevadas
cargas.


- 1 Quitar los bulones superiores.
Remove the top pin.
Tirar os eixos superiores



- 2 Atornillar la bisagra
Fit the hinge.
Enroscar a dobradiça .



- 3 Regular la fuerza de
cierre.
Regulate the closing force.
Regular a torça do






Componentes/Components/Componentes

2 semibisagras/semi-hinges/semi-dobradiças	Aluminium
2 tapones/plugs/tampoes	zamak
1 eje/spindle/eixo	INOX-Stainless steel
1 fleje de torsión/stempered iron hood tiras de metal de torção temperada	Acero-steel
8 torn. sujección/fastener screws/paraf. de sujeição	AISI 304

Pack 2 un. 80x45x200 cm 0,54 Kg

Pack 60 un. (30x2 un.) 253x240x405 cm 16,5 Kg



Acabados/colores - Finishing-Colours



LACADOS

ELECTROLITICOS

PVD

